

SYSTEM AUTONOMICZNEGO ROZSTAWU I POZIOMOWANIA

SARP



Rozwiązanie, które redefiniuje logistykę kontenerową, eliminując najłabsze ogniwo łańcucha dostaw – zależność od ciężkiego sprzętu przeładunkowego.
Zintegrowany system hydrauliczny przeznaczony do trwałej zabudowy w konstrukcji kontenerów 20-stopowych.

HYDROMEGA®
ROZWIĄZANIA, KTÓRE ŁĄCZĄ

JAKUSZ 
challenge turns into success

HYDROMEGA Sp. z o.o.

ul. Konstruktorów 1, 81-336 Gdynia
tel. +48 58 664 77 04
e-mail: hydromega@hydromega.com.pl
www.hydromega.com.pl

JAKUSZ Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 40, 83-400 Kościerzyna
tel. +48 58 686 85 27
e-mail: marketing@jakusz.com
www.jakusz.com

SYSTEM AUTONOMICZNEGO ROZSTAWU I POZIOMOWANIA

SARP

TECHNOLOGIA, KTÓRA DAJE PRZEWAGĘ

Autonomia: system umożliwia samodzielny rozładunek i poziomowanie kontenera bez użycia zewnętrznych urządzeń dźwigowych

Mobilność: transport i posadowienie w dowolnym miejscu dostępnym drogowo – po złożeniu elementy mieszczą się w obrysie kontenera, bez wpływu na jego wymiary

Integracja: system stanowi integralne rozszerzenie kontenera 20', montowane zgodnie z normą ISO 1161, bez ograniczenia jego funkcjonalności

Kompaktowa zabudowa: siłowniki i napędy zabudowane w narożach kontenera w czasie transportu są całkowicie schowane w jego obrysie

Precyzyjne poziomowanie: zintegrowany system poziomowania zapewnia stabilne ustawienie na podłożu

Sterowanie: ergonomiczny pulpit z wyświetlaczem oraz centralna rozdzielnica do zabudowy wewnątrz kontenera

Tryby pracy: automatyczny i serwisowy

Bezpieczeństwo: zdalna obsługa z pełnym podglądem parametrów, zabezpieczenia przed opadaniem oraz blokady siłowników na czas transportu

Funkcjonalność: przystosowany do pracy w szerokim zakresie temperatur i długotrwałej eksploatacji w trudnych warunkach

parametr	wartość
dopuszczalna podnoszona masa	12 000 kg
obciążenie na gniazdo (naroże)	3 000 kg
skok siłowników	do 1800 mm
dopuszczalne nachylenie terenu	2,0°
dokładność poziomowania	0,1°
moc zainstalowana	4 x350W
napięcie zasilania / sterowania	24 VDC
maks. ciśnienie pracy	12 MPa
zakres temp. otoczenia	-30°C do +50°C
medium robocze	olej HLP32